

FEINSTEINZEUG UNGLASIERT:
Beachten Sie bitte die Richtlinien der Hersteller!



Seite 1 von 1

REINIGEN - SCHÜTZEN - PFLEGEN:

- 1 Den Belag "besenrein" - frei von Fugen- und Kleberresten, sowie staubfrei machen.
- 2 Den Belag mit KLAREM Wasser vornässen, damit sich die zementären Fugen mit Wasser ansaugen können, somit nehmen diese keine "scharfen" Mittel auf.
- 3 Das Gemisch von "Intensivreiniger KF" und KLAREM lauwarmen Wasser 1:5 Anteilen (je nach Verschmutzungsgrad) in einem Plastikeimer vorbereiten.
- 4 VORSICHT - Textilien, Holz und Metallteile abdecken und schützen, keine Lederschuhe, sondern Gummistiefel, sowie Gummihandschuhe zur Bearbeitung verwenden.
- 5 Das Gemisch von Punkt 3) reichlich auf den Belag auftragen und ca. 15 - 30 Minuten einwirken lassen, dann mit Schrubber/Stielbürste den Belag gut durchbürsten.
- 6 Verschmutztes Gemisch mit Wasserauger absaugen oder mit einem Bodentuch abnehmen und 2 - 3 x mit klarem lauwarmen Wasser alle Rückstände vom Gemisch 3) entfernen.
- 7 Den Belag ein paar Stunden restlos trocknen lassen.
- 8 Sollte der Belag nicht porentief sauber sein, so sind die Vorgänge von 2) bis 7) zu wiederholen.
- 9 Pflege mit "Lithofin" KF Pflegereiniger" -> 1 Schuss Pflegemittel auf 10 lt. Wasser. Nicht mit Wasser nachwischen und VOR der Begehung wieder restlos trocknen lassen.

Bitte informieren Sie sich im Internet darüber:

- www.lithofin.at oder
- www.ardex.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Feinsteinzeug!